

# DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência

CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65

Fone: (19) 3522-3700

## FICHA TÉCNICA

| REFERÊNCIA:  | <b>MADRID BLOC-72 ACETINADO</b>                       | CÓDIGO:                     | 3055      |            |
|--|---|-----------------------------|-----------|------------|
| MARCA:   | DELTA PORCELANATO EVIDENCE                            |                             |           |            |
| SUPERFÍCIE:  | ESMALTADO   | ACAB. SUPERFICIAL:          | ACETINADO | RETIFICADO |
| PROPRIEDADES   | ABNT NBR ISO 13006                                    | PROPRIEDADES                |           |            |
| Absorção de água   | 0 a 0,5%  | 0 a 0,5%                    |           |            |
| Módulo de resistência à flexão                                 | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>                           | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup> |           |            |
| Carga de ruptura   | $\geq 700$ N  | $\geq 700$ N                |           |            |
| Resistência a manchas  | ESMALTADO $\geq$ CLASSE 3<br>NÃO ESMALTADO A DECLARAR | $\geq$ CLASSE 3             |           |            |
| Expansão por umidade   | A declarar  | $\leq 0,2$ mm/m             |           |            |
| Variação dimensional   | $\pm 1$ mm  | $\pm 1$ mm                  |           |            |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB  | Mínimo GLB                  |           |            |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração           | A declarar  | Mínimo GLB                  |           |            |
| Resistência ao gretamento                                      | Requerido   | Requerido                   |           |            |
| Aspecto superficial  | Mínimo 95%  | Mínimo 95%                  |           |            |
| Coeficiente de atrito  | A declarar  | $< 0,4$                     |           |            |
| Dimensão de trabalho   | A declarar  | 723,0 mm x 723,0 mm         |           |            |
| Espessura *  | A declarar  | 7,45 mm                     |           |            |
| Peças por caixa  | A declarar  | 5                           |           |            |
| Área de cobertura  | A declarar  | 2,61 m <sup>2</sup>         |           |            |
| Junta mínima   | A declarar  | 2 mm                        |           |            |
| Variação de tonalidade   | A declarar  | V2                          |           |            |
| Indicação de Uso   | A declarar  | HT                          |           |            |
| Variação de face   | A declarar  | Até 30                      |           |            |

\* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

### VARIAÇÃO DE TONALIDADE

|    |   |
|----|---|
| V2 | Variação leve: Diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares. |
|----|---|

#### ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

### INDICAÇÃO DE USO

|    |   |
|----|---|
| HT | Ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. |
|----|---|

#### ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.



<https://deltaceramica.com.br/produto-in.php?id=724>

Gerado: 17/12/2025 - 07:50:16  
ID: 1